



FIMI S.p.A.
26010 IZANO (CR)
Via delle Industrie, 6
Tel. 0373 780 193
Fax 0373 244 184
P.I.02148581206
www.fimi.net
info@fimi.net



idroccosmotek
WATER TREATMENT



PRODOTTI CHIMICI PER TRATTAMENTO ACQUA, IDRAULICA, CONDIZIONAMENTO, ISOLAMENTO, GAS

SCHEDA TECNICA

Art.06050, 06051, 06052, DISICAL ZINCO

- Per disincrostare e pulire scambiatori, serpentine, radiatori, ugelli, tubazioni da depositi e residui di ossidazione e di calcare. Compatibile con rame e sue leghe, acciaio al carbonio, acciaio inox, alluminio, ghisa
- Non intacca i metalli.
- Rimuove con specifica azione selezionata e sequestrante.
- Appositamente formulato per un uso sicuro.

Disical Zinco viene normalmente utilizzato ad una concentrazione compresa tra 10% e 30%. Per incrostazioni particolarmente ostinate, la concentrazione può essere incrementata fino ad utilizzarlo puro. Disical Zinco viene fatta circolare a mezzo pompa o in alternativa, la parte da trattare può essere immersa nella soluzione disincrostante.

In genere i tempi d'azione sono dell'ordine di minuti (10 a 60) fino a ore (2 a 8), a seconda del tipo di manufatto da pulire, in base alla quantità di incrostazioni e di residui di calcarei presenti ed alla concentrazione della soluzione usata.

Terminate l'operazione di pulizia è indispensabile neutralizzare la soluzione acida con il FERNOX SYSTEM NEUTRALISER (art. 52843) o con ALCAL (art. 06401-064020).

Terminata la neutralizzazione provvedere ad abbondante risciacquo.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

<u>2.1. STATO FISICO:</u>	Liquido rosso
<u>2.2. ODORE:</u>	Pungente
<u>2.3. DENSITA' a 20°C:</u>	1.05 g/cm ³
<u>2.4. pH:</u>	Nettamente acido (1 a 2)

Nell'uso e nella manipolazione trattare il prodotto come corrosivo.
Usare guanti e occhiali. Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi.
Prodotto ad uso professionale.

Data di compilazione, settembre 2017